

**Használati-kezelési útmutató**  
**Építési célú szerkezeti fa**

**Az építési termék gyártója:**

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt.  
H-4623 Tuzsér, külterület  
Cg: 15-10-040345

**Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keretmetszetű szerkezeti fa**

A termék rendeltetési célja: Építményekbe építhető szerkezeti faárú fenyőből.

Anyaga: luc, borovi és vörösfenyő.

Gyártás időpontja: lásd a teljesítménynyilatkozaton.

**Műszaki adatok.** Harmonizált szabvány MSZ EN 14081-1:2005+A1:2011

Méreték: az alábbiak ill. egyedi igények szerint,

Deszka és palló:

- vastagság 25-32-50-63-75 mm
- szélesség 100-125-150-175-200 mm
- hosszúság 2-3-6 m

Gerenda szelvényméretek: 100x100, 100x120, 100x150, 120x120, 120x150, 150x150 mm

- hosszúság: 2-4-8 m.12 m-ig

Zárléc szelvényméretek: 50x50, 75x75 mm

- hosszúság: 3-4-5-6 m

Tetőléc szelvényméretek: 24-25x48-50, 30-32x48-50 mm

- hosszúság: 3- 4-6 m.

Nedvesség tartalom: légszáraz

Felületi megjelenés: fűrészelt felületek

**Szavatossági idő:** A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év. A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz a hiba pontos leírásával.

A Szavatosság vonatkozik:

- az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére,
- a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén,
- a beépített hibás elemekre (ezeket cseréljük, ha megfelelő módon szakszerűen tárolták)
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra,
- a beépítés után keletkezett biológiai károsodásokra.

**Tárolás:** A faipari terméket alátéteken, a rakat tetejét vízhatlanul letakarva úgy szabad tárolni, hogy azok megfelelően szellőzzenek, és ne vetemedjenek.

**Figyelem:** Az útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében. A szerkezeti fa nem alkalmas szellőzetlen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységek pl. szaunák elkészítésére.

A termék fel használatánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fa természetes változásából eredően felületi és szerkezeti változások keletkezhetnek az időjárás (nap, szél, csapadék, páratartalom, hőmérséklet stb.) hatására.

**Felületvédelem:** A vonatkozó rendelet szerint építménybe csak megfelelően felületvédett szerkezeti fát szabad beépíteni. A felületvédelmet a kereskedelmi forgalomban lévő favédőszerekkel a rajtuk feltüntetett mennyiségi és felhasználási utasítások szerint kell elvégezni, a mindenkor technológiai előírások betartásával. A felületvédelmet kell biztosítani a takart szerkezeti illesztéseknél, bemetszési és vágási felületeken is.

**A szakszerű beépítésért a beépítőt terheli a szavatossági kötelezettség!**

**FONTOS:**

A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak

**Figyelem:**

Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.

ERDÉRT-TUZSÉR ZRT